

MELIUS® INVERTER

- + ROBUST LAKKERT STÅLKABINETT
- + HØYEST EFFEKT TIL LAVEST TOTALKOSTNAD
- + WIFI-KOMPATIBEL



MODELL		40	55	75	75-3P	90	90-3P	120	120-3P
Varmeeffekt ¹	kW	1,6–8,4	2,3–11,0	2,5–12,7	2,5–12,7	5,0–16,0	5,0–16,0	5,1–20,2	5,1–20,2
Oppvarmingskapasitet ²	m ³	20–40	35–55	50–75	50–75	70–90	70–90	85–120	85–120
Driftsspenning	V~50Hz	230V 1N	230V 1N	230V 1N	400V 3N	230V 1N	400V 3N	230V 1N	400V 3N
Sikringsstørrelse, C-karakteristikk	A	10	10	16	3x10	20	3x10	20	3x10
Virkningsgrad, COP ¹		6,4–5,1	6,1–4,8	7,1–4,8	7,1–4,8	6,3–4,6	6,3–4,6	6,8–4,8	6,8–4,8
Kompressor		Mitsubishi DC Inverter Twin Rotary							
Kabinett		Antrasittgrålakkert stålkabinett							
Lydnivå ved 1 m	dB(A)	39 – 47	39 – 48	39 – 50	39 – 50	40 – 51	40 – 51	40 – 52	40 – 52
Vanntilkobling	mm	50	50	50	50	50	50	50	50
Vanngjennomstrømning	m ³ /h	3,5	4,7	5,4	5,4	6,7	6,7	8,5	8,5
Kjølemediemengde R32	kg	0,50	0,60	0,80	0,80	1,00	1,00	1,20	1,20
Høyde x Bredde x Dybde	mm	768 x 1046 x 453	768 x 1046 x 453	862 x 1161 x 490	862 x 1161 x 490	862 x 1161 x 490	862 x 1161 x 490	1274 x 1161 x 470	1274 x 1161 x 470
Vekt	kg	65	74	90	90	104	104	125	125
Veil. pris inkl. mva.*	NOK	31 900,-	38 900,-	49 900,-	52 900,-	59 900,-	63 900,-	74 900,-	76 900,-

*Veil. pris er eksklusive miljøavgift.

- Melius reduserer oppvarmingskostnaden med 75–85 % avhengig av utetemperatur, og skaper behagelig bassengvarme til lavest mulig total kostnad
- Trinnløs regulering av kompressor og viftemotor med silent-innstilling for stillere drift
- Børsteløs DC-viftemotor for lavere lydnivå, lavere energiforbruk og lengre levetid
- Elektronisk ekspansjonsventil for høyere effekt, virkningsgrad og energieffektivitet frem for alt ved lave utetemperaturer
- Titanvarmeveksler som tåler både klor- og saltvann
- Trykkstyrt avrimingsfunksjon
- Miljøvennlig og effektivt kjølemedium (R32)
- Innebygd gjennomstrømningsvakt for sikker drift og unionkoblinger for enkel installasjon
- Spot timer-funksjon, 6 individuelle timerinnstillinger for å kontrollere måltemperaturen, kompressorens maksimale frekvens og dritmodus
- 3,5" fargedisplay for enkel og oversiktlig styring av varmpumpen
- Funksjon ned til -15 °C
- Leveres med vinterovertrekk og installasjonstilbehør



Wifi-styring

Gjennom appen "Aqua Temp" kan du styre bassengvarmepumpen Melius fra mobilen uansett hvor du er.

Veil. pris inkl mva. 990,-

4 ÅRS FULLSERVICEGARANTI

+

3 ÅRS LENGRE MATERIALGARANTI FOR KOMPRESSOREN

1 Varmeeffekt og virkningsgrad er angitt ved en utetemperatur på 15 °C, relativ luftfuktighet 70 % og en bassengtemperatur på 26 °C, i henhold til standard EN 14511, som ikke omfatter bassengvarmepumper.

2 Oppvarmingskapasiteten må sees som retningsgivende for et isolert basseng med tildekning nattetid. Som energibesparende bassengbeskyttelse anbefaler vi bassengtak. Modellene er først og fremst beregnet for å bli brukt i perioden mai til september, noe som er en normal sesong for basseng. For å forlenge badesesongen, anbefaler vi å gå opp en modellstørrelse.