

P-SERIEN

- + KOMPAKT, GRÅLAKKERT STÅLKABINETT
- + LAVESTE INVESTERINGSKOSTNAD
- + MODELLER TIL BÅDE SMÅ OG MELLOMSTORE BASSENG



MODELL		P10	P15	P20	P30
Varmeeffekt ¹	kW	3,0	4,2	6,6	8,3
Oppvarmingskapasitet ²	m ³	5–15	10–35	30–45	40–60
Driftsspennning	V~50Hz	230V 1N	230V 1N	230V 1N	230V 1N
Sikringsstørrelse, C-karakteristikk	A	10	10	10	16
Virkningsgrad, COP ¹		4,1	4,3	4,5	4,3
Kompressor		Rotasjonskompressor			
Kabinett		Grålakkert stålkabinett			
Lydnivå ved 1 m	dB(A)	49	51	53	54
Vanntilkobling	mm	50	50	50	50
Vanngjennomstrømning	m ³ /h	1,5	2,3	3,0	4,5
Kjølemediemengde R32	kg	0,27	0,40	0,53	0,58
Høyde x Bredd x Dybde	mm	575x790x341	575x790x341	603x1000x403	603x1000x403
Vekt	kg	33	37	53	59
Veil. pris inkl. mva.*	NOK	7 900,-	9 900,-	14 900,-	19 900,-

*Veil. pris er eksklusive miljøavgift.

- P-serien reduserer oppvarmingskostnaden med 65–75 % avhengig av utetemperatur, og skaper behagelig bassengvarme til lav investeringskostnad
- Titanvarmeveksler som tåler både klor- og saltvann
- Temperaturstyrt avrimingsfunksjon
- Miljøvennlig og effektivt kjølemedium (R32)
- Innebygd gjennomstrømningsvakt for sikker drift og unionkoblinger for enkel installasjon
- Digitalt LED-display for enkel innstilling av temperatur
- Leveres med vinterovertrekk og installasjonstilbehør

2 ÅRS MATERIALGARANTI OG 3 ÅRS MATERIALGARANTI FOR KOMPRESSOREN

1 Varmeeffekt og virkningsgrad er angitt ved en utetemperatur på 15 °C, relativ luftfuktighet 70 % og en bassengtemperatur på 26 °C, i henhold til fransk bassengvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 bruker samme testprinsipp som europeisk varmepumpestandard EN 14511:2011, som likevel ikke omfatter bassengvarmepumper. Gullberg & Janssons bassengvarmepumper er testet av TÜV, et uavhengig testinstitutt. Det finnes ingen standard for energiklasse A, B, C, på bassengvarmepumper i Europa.

2 Oppvarmingskapasiteten må sees som retningsgivende for et isolert basseng med tildekking nattetid. Som energibesparende bassengbeskyttelse anbefaler vi bassengtak. Modellene er først og fremst beregnet for å bli brukt i perioden mai til september, noe som er en normal sesong for basseng. For å forlenge badesesongen, anbefaler vi å gå opp en modellstørrelse.

For mer informasjon, besøk vår nettside www.gullbergjansson.no