

Vårråpning av AVI Skymirror basseng

Sesongoppstart av våre utendørs svømmebasseng

Forberedelser

Finn frem alle pleiemidler og alt rensutstyr. Sjekk holdbarheten på pleiemidlene og bytt ut det som har blitt foreldet eller ødelagt. Klor og algemidler avtar effekten over tid så ikke kjøp inn mer pleiemidler enn for 1-2 år av gangen.

Veiledende minimum pleiemiddelbehov blir som følger;

- 0.4 kg. langtidsklor per måned per 10.000 liter (vedlikeholdsklor som etterfylles ukentlig)
- 0.2 kg. sjokklor per måned per 10.000 liter (sjokkloring som utføres 1-2 ggr./måned)
- 0.2 Liter algemiddel per måned per 10.000 liter (forebyggende mot algevekst 2 ggr./måned)
- 0,1 Liter flokningsmiddel per måned per 10.000 liter (klarning av uklart og grumsete vann) **Brukes ikke med filterballer.**

I tillegg kommer pH regulerende hvor pH+ er mest aktuelt i Norge. Forbruket vil variere kraftig fra sted til sted. Ha alltid ett spann stående i beredskap.

1 Flaske Liner-rens for rengjøring av bassengduken/bassengoverflaten når dette trengs. Lappesaker for duken hvis det er duk i bassenet.

Ett komplett testsett for test av vannkvalitet og en flyter/doseringsbeholder for tabletter.

Avdekning

Fjern vinterplater eller annen overdekning

Sjekk om dette vil være tilfredsstillende i orden for neste sesong.

Rengjøres og la dette tørke godt før du pakker det sammen for sesonglagring.

Renseutstyr, lys og varme

Filter:

Sett i ny filterinnsats eller rengjort patron fra forrige sesong dersom denne er intakt.

Monter på plass alt du fjernet av utstyr før vinteren slik som pumpe, filter, varme, lys mm.

Alle slangekoblinger sjekkes og skrues til.

Alle pakninger i slangekoblinger og mellom ventilhode og tank sjekkes for skader.

Dreneringspluggen i sirkulasjonspumpe og motstrømpumpe skrues på plass.

Besøksadresse:	Osloveien 234	1538 MOSS	Telefon:	69 27 74 44
Postadresse:	PB8024, Refsnes	1508 MOSS	Telefaks:	69 27 74 45
Organisasjonsnr:	916 162 979 MVA	post@pools.no	Mobil:	90 99 33 76



TRYGG
Bassenghandel



Vannstand og vannutskiftning

Fyll vann slik at vannet dekker ca. 2/3 av skimmeråpningen.

NB! Dersom rengjøring av bassengoverflaten er aktuelt så vent med etterfyllingen til dette er utført.

Rengjøring basseng

Rengjør vannlinjen/veggen på bassenget med vannlinjerens og rensesvamp dersom den er blitt flekkete eller skjoldete.

Skimmer

Monter skimmerkurven i skimmeren og fjern gizmo og vinterplugg. Pass på at kraner i teknisk rom er lukket om di ikke har satt sammen teknisk utstyr før du gjør dette.

Sjekk frontlokket til skimmeren slik at dette er helt og intakt.

Det skal kunne vippes innover og flyte opp i loddrett posisjon når det ikke berøres.

Elektrisk utstyr

Tilkople pumpe, lys og varme dersom dette har vært demontert.

Sjekk at alle jordingsforbindelser til alt metallutstyr til bassenget er intakt.

Slå på strømkursene som forsyner nevnte utstyr. Disse er normalt inne i styreskapet.

Patronfilter:

Slå på pumpen og øvrige elektrisk utstyr og sjekk for ulyder og lekkasjer.

Kontroller at vannstrømningen går riktig i systemet.

Vannbehandling - oppstart

Dersom du ikke benytter pleiemidler fra Bassengspesialisten så må du kontrollere doseringskravene mot produktets merkede anbefalinger.

- Sjekk og eventuelt korrigerer pH verdien til under 7.2, bruk pH-plus eller pH-minus.
- Sjøkk-klor bassenget 0,75 gr per 10m³ vann.
- Forebygg algevekst med konsentrert algemiddel med dosering 200ml per 10m³ vann.
- La renseanlegget sirkulere 4-6 timer slik at kjemikaliene får blandet og stabilisert seg.
- Tilsett langtidsklor/triklor tablett (store) i flyteren eller skimmer. 1 stk per 10m³ vann.
- Har du uklart vann så tilsett flokningsmiddel. Doser 35ml per 10m³ vann.
- Ved bruk av saltklorer istedenfor klortabletter tilsett riktig mengde rensesalt i forhold til hvor mye vann som er tappet ut i vinter, det skal være ca 40 kg salt pr 10 000 l vann
- Sjekk saltnivå med testrips for dette etter et par dager og juster inn hvis for mye/lite
- Etter 4-6 timer bunnsg bassenget

Besøksadresse:	Osloveien 234	1538 MOSS	Telefon:	69 27 74 44
Postadresse:	PB8024, Refsnes	1508 MOSS	Telefaks:	69 27 74 45
Organisasjonsnr:	916 162 979 MVA	post@pools.no	Mobil:	90 99 33 76



TRYGG
Bassenghandel





- Kontroller og eventuelt juster Klor og pH verdi etter 24 timer.
- Sjekk vannkvaliteten daglig inntil verdiene har stabilisert seg.
- La pumpen/reanseanlegget gå minst 12 timer hver dag.
- Har du tilleggsvarme så bør reanseanlegget gå hele døgnet.

NB! Har du meget grønt vann ved oppstart så må du gjenta trinnene.
Følg ordinær vedlikeholds instruks for videre drift utover sesongen.

Ikke ta i bruk bassenget før vannet er krystallklart og klorverdien er under 3.0 ppm
Ideal verdier: Fri klor 1-3 ppm, pH 7.2-7.8, Tot. alkalitet 80-120 ppm,
Kalsiumhardhet 200-400 ppm, bundet-klor maks 0.5 ppm

Besøksadresse:	Osloveien 234	1538 MOSS	Telefon:	69 27 74 44
Postadresse:	PB8024, Refsnes	1508 MOSS	Telefaks:	69 27 74 45
Organisasjonsnr:	916 162 979 MVA	post@pools.no	Mobil:	90 99 33 76



TRYGG
Bassenghandel

